



Industrial Automation Products & Solutions



Bulgin Straight Male 8 way M12 to Straight Male 8 way M12 Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXPTPU12FIM08XFI050PU

Overview

Bulgin Straight Male 8 way M12 to Straight Male 8 way M12 Sensor Actuator Cable (รุ่น PXPTPU12FIM08XFI050PU) เป็นสายเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ 8 สาย ยาว 5 เมตร ใช้หัวต่อ M12 แบบตรงเพศผู้ทั้งสองด้าน รหัส X (X Coding) จากซีรีส์ PXP

ข้อมูลสเปคและคำอธิบายระบุว่ามีความมั่นคงทางกลและทางไฟฟ้าสูง มีการเข้ารหัส X Coding เพื่อการเชื่อมต่อที่ทนทาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งภาคสนาม งานควบคุมกระบวนการ ออโตเมชันการผลิต และอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

Features

- Series: PXP
- Number of Cores: 8
- Cross Sectional Area: 0.14 mm²
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Blue
- Length: 5m
- Connector 1/2: M12, Straight, Male, 8 contacts ทั้งสองด้าน
- Coding: X
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 48 V ac/dc
- Current Rating: 0.5 A
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 6.2mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Conductor Material: Brass
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Conductor Resistance: 5 mΩ
- Operating Temperature Range: -25 - +85 °C



- Standards Met: EN 61076-2-109
- Cable Shape: Round

Applications

- งานควบคุมกระบวนการ
- ออโตเมชันการผลิต
- อุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- การติดตั้งภาคสนามที่ต้องการการเชื่อมต่อทนทาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PXP
Number of Cores	8
Cross Sectional Area	0.14 mm ²
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Blue
Length	5m
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1	M12
Connector 2	M12
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	8
Coding	X
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	48 V ac/dc
Current Rating	0.5 A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

IP Rating	IP67
Outer Diameter	6.2mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	26 AWG
Conductor Resistance	5 mΩ@
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Conductor Material	Brass
Cable Shape	Round
Maximum Operating Temperature	+85°C
Standards Met	EN 61076-2-109



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com