



## Industrial Automation Products & Solutions



# HARTING Right Angle Male 12 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 21348600C79050

## Overview

HARTING ชุดสาย M12 A-coded แบบหัวผู้มุดฉาก (right angle male) 12 ทาง ไปยังปลายสายเปล่า (unterminated) ยาว 5 m หุ้มด้วยปลอก PUR สีเทา รองรับการใช้งานตามมาตรฐานที่ระบุ

สายรุ่นนี้ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบด้วยตัวเลือกหัวเชื่อมต่อแบบมุดฉากและปลายสายเปล่า การมีมาตรฐานและการระบุ IP67 ช่วยให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมภาคสนามได้ ข้อมูลสเปกหลายรายการชี้ชัดถึงการใช้งานระดับอุตสาหกรรม

## Features

- Connector 1: M12, Male, 12 contacts, Right Angle
- Connector 2: Unterminated (free end)
- Number of Cores: 12
- Length: 5 m
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Grey
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- IP Rating: IP67
- Cable Shape: Multicore
- Cross Sectional Area: 0.14 mm<sup>2</sup>
- Operating Temperature Range: -30 to +80 °C
- Standards Met: IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11 801, ISO/IEC 24 702, RoHS Compliant
- American Wire Gauge: 26 AWG

## Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- งานติดตั้งภาคสนามที่ต้องการการป้องกัน IP67 และการเดินสายแบบ multicore



## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Series                         | 2134                                                            |
| Cross Sectional Area           | 0.14 mm <sup>2</sup>                                            |
| Number of Cores                | 12                                                              |
| Sheath Colour                  | Grey                                                            |
| Sheath Material                | PUR                                                             |
| Length                         | 5m                                                              |
| Connector 1 Gender             | Male                                                            |
| Connector 1                    | M12                                                             |
| Connector 1 Number of Contacts | 12                                                              |
| Connector 1 Orientation        | Right Angle                                                     |
| Connector 2                    | Unterminated                                                    |
| Coding                         | A                                                               |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded                                                      |
| IP Rating                      | IP67                                                            |
| Cable Shape                    | Multicore                                                       |
| Standards Met                  | IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11 801, ISO/IEC 24 702, RoHS Compliant |
| Minimum Operating Temperature  | -30°C                                                           |
| American Wire Gauge            | 26 AWG                                                          |
| Connector 1 Housing Gender     | Male                                                            |
| Operating Temperature Range    | -30 - +80 °C                                                    |
| Maximum Operating Temperature  | +80°C                                                           |



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com