



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 5 way M12 to Straight Male 4 way M12 Connector & Cable, 200mm

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A14-C20UB3M2A14

Overview

สายเชื่อมต่อ Sick รุ่น YF2A14-C20UB3M2A14 หัว A เป็น M12 เพศเมีย 5 พิน แบบตรง (A coded) ยาว 200 mm แจ็กเก็ต PUR สีดำ ไม่ชีลด์

ข้อมูลสเปกการเข้ารหัส A, ตัววัสดุแจ็กเก็ตเป็น Polyurethane และค่า IP คือ IP65, IP66K, IP67 กระแส 4 A แรงดัน 2.5 kV ขนาดหน้าตัดแกน 0.34 mm² (AWG22) มีรัศมีการดัดขั้นต่ำ 45 mm โดยสเปกการระบุจำนวนแกนเป็น 4 แต่มีการระบุ Connector 1 จำนวน 5 contacts (ข้อมูลตามที่ให้มา)

Features

- หัว A: M12 เพศเมีย 5 พิน แบบตรง (A coded)
- หัว B: M12 เพศผู้ 4 พิน แบบตรง
- ความยาวสาย 200 mm
- แจ็กเก็ต Polyurethane (PUR) สีดำ
- ไม่ชีลด์ (Unshielded)
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 2.5 kV
- Minimum Bend Radius: 45 mm
- Outer Diameter: 4.5 mm
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Oil Resistant: Yes

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการหัว A เป็น M12 female 5 พิน ตามมาตรฐาน A coded

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF2A14
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	200mm
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2	M12
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielding	Unshielded
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	2.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Minimum Bend Radius	45 mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
American Wire Gauge	22
Outer Diameter	4.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-25°C
Cable Shape	Round
Fire Behaviour	Flame Retardant
Standards Met	IEC 60332-1, UL 1581 FT2
Oil Resistant	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com