



## Industrial Automation Products & Solutions



# Harting Straight Male 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 21349292405050

## Overview

Harting สาย Sensor/Actuator M12 แบบ 4 ช่อง (4 way) ชนิดปลายทั้งสองเป็น Male แบบตรง ยาว 5m พร้อมการเข้ารหัส D, ชิลด์ และตัวหุ้มเป็น PUR สีเขียว

สินค้าระบุเป็นสาย M12 แบบ 4 ช่องที่ใช้รหัส D (D-coding) พร้อมการชิลด์และมาตรฐาน IP67 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อหลายทางตามมาตรฐาน M12 และการใช้งานที่ต้องการการป้องกันระดับ IP67 โดยสเปคระบุคุณหมุการใช้งานและมาตรฐานที่รองรับหลายรายการ

## Features

- Series: 2134
- จำนวนสาย (Number of Cores): 4
- พื้นที่หน้าตัด:  $0.34 \text{ mm}^2$
- ความยาว: 5m
- วัสดุตัวหุ้ม (Sheath Material): PUR
- สีตัวหุ้ม: Green
- Connector 1: M12, Male, Straight, 4 contacts
- Connector 2: M12, Male, Straight, 4 contacts
- Coding: D
- Shielded
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range:  $-30 - +70 \text{ }^\circ\text{C}$
- Cable Shape: Multicore
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702, RoHS Compliant
- AWG: 22
- Number of Strands: 7

## Applications



- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม
- การเชื่อมต่อที่ต้องการการจับคู่ขั้วตามมาตรฐาน M12 D-coding

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด  |
|--------------------------------|---|
| Series                         | 2134  |
| Number of Cores                | 4   |
| Cross Sectional Area           | 0.34 mm <sup>2</sup>  |
| Length                         | 5m  |
| Sheath Colour                  | Green   |
| Sheath Material                | PUR   |
| Connector 1 Gender             | Male  |
| Connector 1 Orientation        | Straight  |
| Connector 1                    | M12   |
| Connector 1 Number of Contacts | 4   |
| Connector 2                    | M12   |
| Connector 2 Gender             | Male  |
| Connector 2 Number of Contacts | 4   |
| Connector 2 Orientation        | Straight  |
| Connector 2 Housing Gender     | Male  |
| Coding                         | D   |
| Shielded/Unshielded            | Shielded  |
| IP Rating                      | IP67  |
| Maximum Operating Temperature  | +70°C   |
| Cable Shape                    | Multicore   |
| Standards Met                  | IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11 801, ISO/IEC 24 702, RoHS Compliant |
| Minimum Operating Temperature  | -30°C   |
| American Wire Gauge            | 22 AWG  |
|                                |   |




## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Connector 1 Housing Gender  | Male         |
| Number of Strands           | 7            |
| Operating Temperature Range | -30 - +70 °C |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com