



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Female 3 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-2273005-1

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|--------------------------------|----------------------|
| Number of Cores | 3 |
| Cross Sectional Area | 0.34 mm ² |
| Sheath Colour | Black |
| Length | 1.5m |
| Sheath Material | PUR |
| Connector 1 Orientation | Straight |
| Connector 1 Number of Contacts | 3 |
| Connector 1 Gender | Female |
| Connector 1 | M8 |
| Connector 2 | Unterminated |
| Coding | A |
| Shielded/Unshielded | Shielded |
| Voltage Rating | 60 V ac/dc |
| Current Rating | 4 A |
| IP Rating | IP65, IP67 |
| Cable Shape | Multicore |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Insulation Material | PVC |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|--|
| American Wire Gauge | 22 AWG |
| Outer Diameter | 5mm |
| Connector 1 Housing Gender | Female |
| Operating Temperature Range | -30 - +80 °C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Standards Met | CSA, ELV Compliant, EN 60530, RoHS Compliant, UL |
| Minimum Bend Radius | 50 mm |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com