



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Straight Female 12 way M23 to Underminated Connector & Cable, 30m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-2312-G30MMA3

## Overview

Sick Straight Female 12 way M23 to Underminated Connector & Cable (Model DOL-2312-G30MMA3) สายเชื่อมต่อแบบมี female M23, ปลายสายเป็น unterminated (flying leads), แจ็กเก็ต PUR halogen-free ยาว 30m, shielded

สายนี้เป็นสายต่ออุตสาหกรรมที่มีคอนเนคเตอร์ M23 แบบตัวเมีย 12 พิน ปลายเป็น flying leads เหมาะสำหรับการต่อกับวงจรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยมีแจ็กเก็ต PUR ที่ระบุว่า halogen-free และมีการชีลด์

## Features

- Series: DOL
- Number of Cores: 12
- Cross Sectional Area:  $4 \times 2 \times 0.25 + 2 \times 0.5 + 1 \times 0.14 \text{ mm}^2$
- Sheath Material: Polyurethane PUR (halogen-free)
- Length: 30m
- Sheath Colour: Black
- Connector 1: M23, Female, Straight, 12 contacts
- Connector 2: Underminated (flying leads)
- Shielded: มีการชีลด์
- Voltage Rating: 160 V
- Current Rating: 7 A
- IP Rating: IP66, IP67
- Minimum Bend Radius: 39 mm
- American Wire Gauge: 24 AWG, 26 AWG, 30 AWG
- Outer Diameter: 7.8mm

## Applications



- การต่อสายแบบ flying leads ในงานอุตสาหกรรม
- การเชื่อมต่อที่ต้องการคอนเนคเตอร์ M23 แบบตัวเมีย 12 พิน และปลายสายไม่ตายตัว

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Series                         | DOL                                                                  |
| Number of Cores                | 12                                                                   |
| Cross Sectional Area           | $4 \times 2 \times 0.25 + 2 \times 0.5 + 1 \times 0.14 \text{ mm}^2$ |
| Sheath Material                | Polyurethane PUR                                                     |
| Length                         | 30m                                                                  |
| Sheath Colour                  | Black                                                                |
| Connector 1 Number of Contacts | 12                                                                   |
| Connector 1 Gender             | Female                                                               |
| Connector 1 Orientation        | Straight                                                             |
| Connector 1                    | M23                                                                  |
| Connector 2                    | Unterminated                                                         |
| Shielded/Unshielded            | Shielded                                                             |
| Shielding                      | Shielded                                                             |
| Voltage Rating                 | 160 V                                                                |
| Current Rating                 | 7 A                                                                  |
| IP Rating                      | IP66, IP67                                                           |
| Minimum Bend Radius            | 39 mm                                                                |
| American Wire Gauge            | 24 AWG, 26 AWG, 30 AWG                                               |
| Connector 1 Housing Gender     | Female                                                               |
| Outer Diameter                 | 7.8mm                                                                |

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**