



Industrial Automation Products & Solutions



SICK Straight Male 4 way M12 to Straight Male 4 way RJ45 Connector & Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YN2D24-020PN1MRJA4

Overview

สายเชื่อมต่อ SICK รุ่น YN2D24-020PN1MRJA4 เป็นสาย M12 4 ทาง (Male) ถึง RJ45 (Male) ยาว 2m พร้อมหัวปลั๊กล็อคด้วยสกรูที่ทำจาก Zinc die-cast และชุบนิเกิล

สเปคระบุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการยึดแน่น (locking plug ด้วยน็อต zinc die-cast nickel-plated) มีการซีลและ IP67 ระบุช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -30 ถึง +70 °C และจำกัดแรงดัน/กระแสตามสเปค

Features

- แบรินด์: SICK
- รุ่น: YN2D24-020PN1MRJA4
- Series: YN2D24
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Black
- Length: 2m
- Connector 1: M12, Male, 4 contacts, Straight
- Connector 2: RJ45, Male, 4 contacts, Straight
- Coding: D
- Shielding: Shielded
- Voltage Rating: 48/60 V ac/dc
- Current Rating: 1.5 A
- IP Rating: IP67
- Connector locking: locking plug with screw connection (Zinc die-cast, nickel-plated)
- Operating Temperature Range: -30 - +70 °C
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Bend Radius: 80.4 mm
- Outer Diameter: 6.7mm



- American Wire Gauge: 22 AWG
- Standards Met: CE

Applications

- การเชื่อมต่อ M12 กับ RJ45 ในระบบที่ต้องการการยึดแน่นของหัวต่อและการshield (ตามสเปคและคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YN2D24
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	2m
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M12
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2	RJ45
Connector 2 Gender	Male
Coding	D
Shielding	Shielded
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	48/60 V ac/dc
Current Rating	1.5 A
IP Rating	IP67



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Standards Met	CE
Minimum Bend Radius	80.4 mm
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Operating Temperature	-30°C
Outer Diameter	6.7mm
Operating Temperature Range	-30 - 70 °C
Connector 1 Housing Gender	Male



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com