



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Female 3 way M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1411644

Overview

สายจ่ายไฟ M12 Straight แบบ 3 ตำแหน่ง ยาว 1 เมตร ผิว PVC สีดำ ปลายสายเปล่า (Unterminated) รหัสการเข้ารหัส S รองรับกระแสสูงสุด 16 A ที่ 230 V และมีการป้องกัน IP67

เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อพลังงานแรงดันต่ำในระบบอุตสาหกรรมที่ใช้หัวต่อ M12 แบบตรง เพื่อนำไฟไปยังเซ็นเซอร์หรือแอคทูเอเตอร์ โดยมาพร้อมปลายสายเปล่าสำหรับการเดินสายและติดตั้งปลายหัวตามความต้องการ

Features

- หัวต่อ M12 แบบตรง (Female) จำนวน 3 หัว
- ปลายสายเปล่า (Unterminated)
- ผิวฉนวนและเปลือกภายนอกเป็น PVC สีดำ
- ความยาวสาย 1 m
- รหัสการเข้ารหัส: S
- รองรับกระแส 16 A ที่ 230 V
- มาตรฐานการป้องกัน: IP67
- ลวดนำไฟฟ้าเป็น Bare Cu litz wires
- ขนาดตัดขวาง 1.5 mm² (เทียบได้กับ 16 AWG)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.8 mm
- รูปทรงสาย: Twisted Pair
- รหัสมีการตัดชั้นต่ำ: 5xD (ติดตั้ง), 12xD (ขยับ)

Applications

- เชื่อมต่อพลังงานให้เซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ที่ใช้หัวต่อ M12
- งานเชื่อมต่อพลังงานแรงดันต่ำในระบบอุตสาหกรรม

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-3P- 1.0-PVC/FSS PE SCO
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Black
Length	1m
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2	Unterminated
Coding	S
Voltage Rating	230 V
Current Rating	16 A
IP Rating	IP67
Cable Shape	Twisted Pair
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	6.8mm
American Wire Gauge	16 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Bend Radius	5xD (Fixed), 12xD (Flexible)



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com