



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric TeSys K LP1K Contactor, 24 V dc Coil, 3-Pole, 20 A, 4 kW, 3NO, 690 V ac

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LP1K09103BD3

Overview

Schneider Electric TeSys K LP1K คอนแทคเตอร์รุ่น LP1K09103BD3 คอนแทคเตอร์ 3 โพล พร้อมคอยล์ 24 V dc, กระแสสัมผัส 20 A, พิกัดกำลัง 4 kW, พิกัดแรงดันสัมผัส 690 V ac, สถานะปกติ 3NO

อุปกรณ์จากซีรีส์ TeSys K (LP1K) ถูกระบุไว้สำหรับการควบคุมมอเตอร์ ค่าคอยล์เป็น 24 V dc และระบุค่ากระแส/แรงดันสัมผัสอย่างชัดเจน (20 A, 690 V ac) พร้อมขนาดและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กำหนด รวมถึงได้รับการรับรอง Better World (Green Premium) ตามข้อมูลที่ให้ไว้

Features

- คอยล์: 24 V dc
- จำนวนโพล: 3
- การกำหนดสถานะปกติ: 3NO
- พิกัดกระแสสัมผัส: 20 A
- พิกัดกำลัง: 4 kW
- พิกัดแรงดันสัมผัส: 690 V ac
- ชนิดเทอร์มินัล: Cable
- มิติ: กว้าง 45mm x ยาว 58mm x ลึก 57mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +50°C
- Better World Product: Yes (Green Premium)

Applications

- การควบคุมมอเตอร์
- วงจรที่ต้องการสวิตช์ 3 โพล (3NO) ภายในพิกัดที่ระบุ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V dc
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	690 V ac
Contact Current Rating	20 A
Power Rating	4 kW
Range	TeSys K
Series	LP1K
Normal State Configuration	3NO
Terminal Type	Cable
Width	45mm
Length	58mm
Depth	57mm
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com