



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 70105PU Series, 2 Pairs, 4 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 500m, Aluminium Foil-PET Tape, Tinned Copper Braid

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 70105PU.00500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	2
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	500m
Shield Type	Aluminium Foil-PET Tape, Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Purple
Cable Type	PROFIBUS
Outer Diameter	7.8mm
Outer Sheath Material	PUR
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	150 Ω
Core Strands	19/36 AWG
Series	70105PU
Shielded/Unshielded	Shielded
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	30 V
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	AWM 21292, IEC 60332-2-2, IEC 61158-2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com