




Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 2 Pairs, 4 Cores, 0.5 mm², Screened, 20 AWG, 50m, Screened Shield, Li2YCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0031330

Overview

สายข้อมูล Lapp UNITRONIC รุ่น Li2YCY แบบ Screened (S/UTP) ขนาด 2 คู่ (4 คอร์) แต่ละคอร์มีพื้นที่หน้าตัด 0.5 mm² (20 AWG) ยาว 50m เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการป้องกันการรบกวนสัญญาณ

สายถูกออกแบบมาเพื่อลดการรบกวนทางไฟฟ้าและรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณ โดยมีโล่ป้องกัน (Screened) และลักษณะเป็น Twisted Pair พร้อมคุณสมบัติด้านไฟฟ้าและความปลอดภัยที่ระบุในสเปก

Features

- จำนวนคู่: 2 คู่ (4 คอร์)
- พื้นที่หน้าตัดต่อคอร์: 0.5 mm²
- ขนาดลวดตาม AWG: 20 AWG
- ชนิดโล่: S/UTP (Screened)
- ความยาว: 50m
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 8.5mm
- วัสดุเปลือกนอก: PVC
- รูปแบบสาย: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 100 Ω
- CPR Certification: Eca
- สีเปลือก: Grey
- ชนิดสาย: Li2YCY
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: IEC60332-1
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 250 V

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไวต่อการรบกวนสัญญาณ



- ระบบส่งข้อมูลที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวนและความเสถียรของสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	2
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Shield Type	S/UTP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	Li2YCY
Outer Diameter	8.5mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	100 Ω
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	UNITRONIC
Standards Met	IEC60332-1
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	250 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
