



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 70101NH Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.34 mm², Screened, 22 AWG, 500m, Aluminium Foil-PET Tape, Tinned Copper Braid

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 70101NH

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	500m
Shield Type	Aluminium Foil-PET Tape, Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Purple
CPR Certification	Eca
Cable Type	PROFIBUS
Outer Diameter	7.8mm
Outer Sheath Material	LSZH
Characteristic Impedance	150 Ω
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	70101NH
Fire Behaviour	Flame Retardant
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	IEC 60332-1-2
Minimum Operating Temperature	-15°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com