



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 8 Pairs, 16 Cores, 0.5 mm², Screened, 20 AWG, 100m, Screened Shield, Li2YCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0035814

Overview

สายข้อมูล Lapp UNITRONIC รุ่น Li2YCY ขนาด 8 คู่ (16 แกน) ขนาดหน้าตัด 0.5 mm² (20 AWG) ความยาว 100m แบบ Screened (S/UTP) เปลือกนอก PVC สีเทา Outer Diameter 13.1mm แรงดัน 500 V ได้รับการจัดประเภท CPR: Eca และเป็นไปตามมาตรฐาน CE

สายออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อในระบบควบคุมอุตสาหกรรมตามคำอธิบาย โดยระบุช่วยให้รับและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาตอบสนองของระบบและเพิ่มความต่อเนื่องในการสื่อสารระหว่างเซ็นเซอร์ คอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

Features

- จำนวนคู่: 8 คู่
- จำนวนแกน: 16 แกน
- หน้าตัดแกน: 0.5 mm²
- มาตรฐาน AWG: 20 AWG
- ชนิดสาย: Li2YCY
- การป้องกัน: Screened / Shielded (S/UTP)
- ความยาว: 100m
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 500 V
- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: 13.1mm
- เปลือกนอก: PVC (สีเทา)
- การจัดกลุ่มสาย: Twisted Pair
- การจัดประเภท CPR: Eca
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant

Applications



- การใช้งานควบคุมอุตสาหกรรม
- การเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์ คอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	8
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Number of Cores	16
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	S/UTP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	Li2YCY
Outer Diameter	13.1mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Voltage Rating	500 V
Core Strands	0.5 mm ²
Series	UNITRONIC
Standards Met	CE
Fire Behaviour	Flame Retardant
Shielded/Unshielded	Shielded



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution