



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 4 Cores, 0.50 mm², Screened, 20 AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8213

Overview

สายข้อมูล RS PRO แบบ 4 แกน ขนาด 0.50 mm² (ประมาณ 20 AWG) ชนิด Screened LiYCY ยาว 100m มีชีลด์เป็นทึนเนดคอปเปอร์เบรต แจ็กเก็ตสีเทา PVC ระบุแรงดัน 300 V และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -30°C ถึง +70°C

สาย LiYCY แบบ Screened ที่มีชีลด์ทึนเนดคอปเปอร์เบรต และแยกแกน 4 แกน เหมาะสำหรับการรวมช่องสัญญาณหลายช่องในแจ็กเก็ตเดียวเพื่อลดการรบกวนข้ามช่องสัญญาณและจัดการสายได้เป็นระเบียบตามคำอธิบายสินค้า

Features

- 4 Cores / 4 แกน
- ขนาดหน้าตัด 0.50 mm² (20 AWG)
- ชนิด Screened (มีชีลด์)
- Shield Type: Tinned Copper Braid
- ความยาว 100 m
- Sheath Colour: Grey
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Type: LiYCY
- Outer Diameter: 5.7 mm
- อุณหภูมิการใช้งาน -30°C ถึง +70°C
- Voltage Rating: 300 V
- มาตรฐาน/การรับรอง: Euroclass Eca, Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1

Applications

- การส่งสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัลในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม
- ระบบที่ต้องการความเรียบร้อยในการติดตั้งและการลดการรบกวนข้ามช่องสัญญาณ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.50 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	5.7mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multi-Conductor
Minimum Operating Temperature	-30°C
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Voltage Rating	300 V
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielded/Unshielded	Shielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com