



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Series, 4 Pairs, 8 Cores, 0.23 mm², Screened, 24 AWG, 30m, Screened

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5474C SL005

Overview

Alpha Wire สายมัลติแพร์แบบมีชีลด์ 24 AWG สำหรับการสื่อสารและควบคุม ให้การป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก เพิ่มความเสถียรของการส่งข้อมูล

สายรุ่น 5474C เป็นสาย Shielded Twisted Pair ขนาด 24 AWG ความหนาหน้าตัด 0.23 mm² ความยาว 30 m พร้อมโล่ป้องกันแบบ F/UTP

เหมาะกับการใช้งานควบคุมและสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวนและการยึดมาตรฐาน CE

Features

- Number of Pairs: 4
- Number of Cores: 8
- Cross Sectional Area: 0.23 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened: Screened (F/UTP)
- Length: 30 m
- Outer Diameter: 6.17 mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Grey
- Characteristic Impedance: 76 Ω
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Voltage Rating: 300 V
- Series: 5474C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Core Strands: 7/0.2 mm
- Standards Met: CE



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	4
Cross Sectional Area	0.23 mm ²
Number of Cores	8
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Shield Type	F/UTP
Sheath Colour	Grey
Cable Type	Shielded Twisted Pair
Outer Diameter	6.17mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	76 Ω
Minimum Operating Temperature	-20°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Core Strands	7/0.2 mm
Shielded/Unshielded	Shielded
Standards Met	CE
Maximum Operating Temperature	+80°C
Voltage Rating	300 V
Series	5474C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution