



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 4 Pairs, 8 Cores, 0.5 mm², Screened, 20 AWG, 50m, FTP Shield, Li2YCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 34062

Overview

สายข้อมูล Lapp UNITRONIC Li2YCY แบบมีชีลด์ เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณความถี่ต่ำและสัญญาณที่ละเอียดอ่อน พร้อมความยาว 50m

Features

- 4 คู่ (8 คอร์)
- พื้นที่หน้าตัด 0.5 mm² (20 AWG)
- สายแบบ Screened / Shielded (FTP)
- วัสดุแจ็คเก็ต PVC สีเทา
- รูปแบบ Twisted Pair
- ความต้านทานเชิงลักษณะ 85 Ω
- แรงดันไฟฟ้า 1000 V
- มาตรฐาน RoHS, CPR: Eca
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.1mm, Flame Retardant

Applications

- การเดินสายระบบข้อมูลที่ต้องการความแม่นยำของสัญญาณ
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันการรบกวนด้วยชีลด์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	4
Cross Sectional Area	0.5 mm ²



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Cores	8
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Shield Type	FTP
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	Li2YCY
Outer Diameter	10.1mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	85 Ω
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	UNITRONIC
Standards Met	RoHS
Voltage Rating	1000 V
Fire Behaviour	Flame Retardant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com