




## Industrial Automation Products & Solutions



### Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Series, 3 Pairs, 6 Cores, 0.23 mm<sup>2</sup>, Screened, 24 AWG, 304m,

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5473C SL001

## Overview

สาย Alpha Wire รุ่น 5473C SL001 (Alpha Essentials Communication & Control) แบบ F/UTP ขนาด 3 คู่ (6 แกน) หน้าตัด 0.23 mm<sup>2</sup> (24 AWG) ยาว 304 m ให้การจัดกลุ่มตัวนำเป็นคู่บิดพร้อมชีลด์ฟอยล์

โครงสร้าง F/UTP (foil around all pairs) พร้อมตัวนำ stranded (7/0.2 mm) เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการแยกสัญญาณเป็นคู่และการป้องกันการรบกวนในระดับหนึ่ง ค่า characteristic impedance ที่ระบุเป็น 76 Ω และแรงดัน 300 V เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการ impedance เฉพาะ

## Features

- 3 คู่ (6 แกน) Twisted Pair
- หน้าตัด 0.23 mm<sup>2</sup> (24 AWG)
- Shield Type: F/UTP (foil shield)
- ความยาว 304 m
- Outer Sheath Material: PVC, สีเทา
- Outer Diameter: 5.69 mm
- Characteristic Impedance: 76 Ω
- Core Strands: 7/0.2 mm
- มาตรฐาน: CE
- Voltage Rating: 300 V
- Fire Behaviour: Flame Retardant

## Applications

- การสื่อสารภายในระบบอุตสาหกรรมและระบบควบคุม
- งานที่ต้องการการจัดกลุ่มสายแบบคู่บิดและการกันรบกวนระดับฟอยล์



## Specifications

| คุณลักษณะ                | รายละเอียด           |
|--------------------------|----------------------|
| Number of Pairs          | 3                    |
| Cross Sectional Area     | 0.23 mm <sup>2</sup> |
| Number of Cores          | 6                    |
| American Wire Gauge      | 24 AWG               |
| Screened/Unscreened      | Screened             |
| Length                   | 304m                 |
| Shield Type              | F/UTP                |
| Sheath Colour            | Grey                 |
| Outer Diameter           | 5.69mm               |
| Outer Sheath Material    | PVC                  |
| Cable Shape              | Twisted Pair         |
| Characteristic Impedance | 76 Ω                 |
| Series                   | 5473C                |
| Voltage Rating           | 300 V                |
| Core Strands             | 7/0.2 mm             |
| Standards Met            | CE                   |
| Fire Behaviour           | Flame Retardant      |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com