



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.34 mm², Screened, 22 AWG, 50m, Screened Shield, Li2YCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0031335

Overview

สาย UNITRONIC ของ Lapp (รุ่น 0031335) เป็นสายคู่บิด 1 คู่ 2 คอร์ ขนาด 0.34 mm² (22 AWG) ความยาว 50m มีชีลด์ S/UTP และซีรีส์ UNITRONIC

สาย Li2YCY แบบ screened ออกแบบมาเพื่อลดการรบกวนระหว่างสาย (crosstalk) และรักษาคุณภาพสัญญาณในการเดินสายระบบข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นคู่บิดและชีลด์ S/UTP พร้อมเปลือก PVC และคุณสมบัติด้านการทนไฟ/พฤติกรรมไฟตามมาตรฐานที่ระบุ

Features

- Number of Pairs: 1
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 50m
- Shield Type: S/UTP
- Sheath Colour: Grey
- CPR Certification: Eca
- Cable Type: Li2YCY
- Outer Diameter: 5.8mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 100 Ω
- Voltage Rating: 250 V
- Series: UNITRONIC
- Standards Met: IEC60332-1
- Fire Behaviour: Flame Retardant



Applications

- การเดินสายระบบข้อมูลที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวน
- การเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมที่มี EMI/สัญญาณรบกวนสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Shield Type	S/UTP
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	Li2YCY
Outer Diameter	5.8mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	100 Ω
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	250 V
Series	UNITRONIC
Standards Met	IEC60332-1
Fire Behaviour	Flame Retardant

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com