



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC LiYY Series, 12 Cores, 0.34 mm², Unscreened, 22 AWG, 100m, LiYY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0028412

Overview

สายข้อมูล Lapp UNITRONIC LiYY ซีรีส์ LiYY ขนาด 12 แกน ขนาดหน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG) ความยาว 100m แบบไม่หุ้มชีลด์ (Unscreened) เปลือกนอกสีเทา ผลิตจาก PVC เหมาะสำหรับงานสื่อสารและควบคุม

พัฒนาต่อยอดจาก VDE 0812 ตามคำอธิบาย ทำให้ UNITRONIC LiYY มีพื้นฐานการออกแบบที่เชื่อถือได้ สำหรับงานสื่อสารและการควบคุมที่ต้องการความสม่ำเสมอของการส่งสัญญาณ พร้อมคุณสมบัติด้านความทนทาน เช่น ทนอุณหภูมิ -40°C ถึง +80°C และเป็นชนิด Flame Retardant ได้มาตรฐาน CE และ CPR ระดับ Eca

Features

- จำนวนแกน: 12 แกน
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm² (7/0.25 mm ต่อแกน)
- ขนาด AWG: 22 AWG
- แบบ: Unscreened / Unshielded
- ความยาวมาตรฐาน: 100m
- เปลือกนอก: PVC สีเทา
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 7.8mm
- แรงดันไฟฟ้าระบุ: 500 V
- พฤติกรรมเมื่อไฟลุก: Flame Retardant
- อุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +80°C
- มาตรฐาน/การรับรอง: CE, CPR (Eca)
- ซีรีส์: UNITRONIC LiYY

Applications

- งานสื่อสารและงานควบคุม (ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	12
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	LiYY
Outer Diameter	7.8mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multicore
Standards Met	CE
Core Strands	7/0.25 mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Maximum Operating Temperature	+80°C
Shielded/Unshielded	Unshielded
Series	UNITRONIC LiYY
Voltage Rating	500 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com