



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC LiYY Series, 25 Cores, 0.34 mm², Unscreened, 22 AWG, 50m, LiYY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0028425

Overview

Lapp UNITRONIC LiYY Series สาย LiYY แบบ 25 แกน ขนาด 0.34 mm² (22 AWG), Unscreened, ความยาว 50m, เปลือก PVC

สเปกสาย UNITRONIC LiYY ของ Lapp เป็นสายมัลติคอร์ 25 แกน ขนาด 0.34 mm² (22 AWG) แบบไม่หุ้มชีลด์ มีเปลือก PVC เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11.2mm ระบุแรงดัน 500 V, ช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +80°C และผ่านมาตรฐาน CE พร้อมการรับรอง CPR: Eca ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในต้นฉบับ

Features

- จำนวนแกน: 25
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- ขนาดสาย (AWG): 22 AWG
- ประเภท: Unscreened / Unshielded
- ความยาว: 50m
- เปลือกภายนอก: PVC
- สีเปลือก: Grey
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 11.2mm
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 500 V
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐาน/การรับรอง: CE, CPR Certification: Eca
- Series: UNITRONIC LiYY
- Core Strands: 7/0.25 mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Cable Type: LiYY
- รูปทรง: Multicore



Applications

- การส่งสัญญาณและข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมและระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	25
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	LiYY
Outer Diameter	11.2mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multicore
Standards Met	CE
Minimum Operating Temperature	-40°C
Shielded/Unshielded	Unshielded
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	500 V
Series	UNITRONIC LiYY
Core Strands	7/0.25 mm

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com