



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 83396 Series, 4 Cores, 0.35 mm², Screened, 22 AWG, 30m, Screened Shield, Multi Conductor Cable

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 83396

Overview

สาย Belden ซีรีส์ 83396 เป็นสาย multi conductor ขนาด 4 คอร์ (4 cores) หน้าตัด 0.35 mm² แบบ Screened ยาว 30 เมตร เปลือกสีแดง วัสดุเปลือกนอกเป็นซิลิโคน (Silicone)

สเปคระบุว่ามียูทิลิตี้แบบ Aluminium/PET Tape, Outer Diameter 5.51 mm, แรงดันไฟฟ้า 600 V, ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างตั้งแต่ -70°C ถึง +150°C และเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS, UL พร้อม CPR Certification ระดับ Eca ซึ่งบ่งชี้การออกแบบสำหรับงานที่ต้องการทนต่ออุณหภูมิสูงและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

Features

- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.35 mm²
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 30 m
- Shield Type: Aluminium/PET Tape
- Sheath Colour: Red
- Outer Diameter: 5.51 mm
- Outer Sheath Material: Silicone
- Voltage Rating: 600 V
- Minimum Operating Temperature: -70°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Standards Met: RoHS, UL
- Core Strands: 7/0.25 mm
- Series: 83396
- Shielded/Unshielded: Shielded
- CPR Certification: Eca



Applications

- การเชื่อมต่อและส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการหลายช่องทางและทนอุณหภูมิ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.35 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Shield Type	Aluminium/PET Tape
Sheath Colour	Red
CPR Certification	Eca
Cable Type	Multi Conductor
Outer Diameter	5.51mm
Outer Sheath Material	Silicone
Voltage Rating	600 V
Minimum Operating Temperature	-70°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Standards Met	RoHS, UL
Core Strands	7/0.25 mm
Series	83396
Shielded/Unshielded	Shielded



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution