



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 6 Pairs, 12 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 50m, Screened Shield, LiHCH Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0038406

Overview

Lapp UNITRONIC LiHCH (TP) สายส่งข้อมูลความถี่ต่ำ รุ่น 0038406, 6 คู่ (12 core), ขนาดตัวนำ 0.25 mm² (24 AWG), ซิลด์แบบ S/UTP, ยาว 50 m, เปลือกสีเทา, ซีรีส์ UNITRONIC.

สาย UNITRONIC LiHCH ถูกออกแบบสำหรับการส่งสัญญาณความถี่ต่ำในงานสื่อสารและระบบควบคุมทั่วไป โดยมีการป้องกัน (screened) และคุณสมบัติด้านการป้องกันการลามไฟตามมาตรฐานที่ระบุ (IEC60332-1 และ Fire Behaviour: Flame Retardant) ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งที่ต้องการความต่อเนื่องของสัญญาณ.

Features

- Number of Pairs: 6
- Number of Cores: 12
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened: Yes (S/UTP)
- Length: 50m
- Outer Diameter: 8.7mm
- Sheath Colour: Grey
- Series: UNITRONIC
- Standards Met: IEC60332-1
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Voltage Rating: 250 V
- Cable Type: LiHCH
- Cable Shape: Twisted Pair

Applications

- การส่งข้อมูลความถี่ต่ำในงานระบบสื่อสารและระบบควบคุมทั่วไป



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	6
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	12
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Shield Type	S/UTP
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	LiHCH
Outer Diameter	8.7mm
Cable Shape	Twisted Pair
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	UNITRONIC
Standards Met	IEC60332-1
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	250 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com