



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 3 Pairs, 6 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 50m, Screened Shield, LiHCH Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0038403

Overview

Lapp UNITRONIC รุ่น 0038403 สาย LiHCH (TP) แบบ 3 Pairs / 6 Cores ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG) ยาว 50m มีการชีลด์แบบ S/UTP เปลือกนอกสีเทา และได้รับการรับรอง CPR ระดับ Eca

สายระบุเป็นสายส่งข้อมูลความถี่ต่ำ (Low frequency signal) แบบ Screened (S/UTP) มี 3 คู่ (6 แกน) ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG) ยาว 50m Outer diameter 7.3mm ระบุเป็น Flame Retardant และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60332-1 พร้อม Voltage Rating 250 V

Features

- Number of Pairs: 3
- Number of Cores: 6
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Shield Type: S/UTP
- Length: 50m
- Sheath Colour: Grey
- CPR Certification: Eca
- Cable Type: LiHCH
- Outer Diameter: 7.3mm
- Cable Shape: Twisted Pair
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Standards Met: IEC60332-1
- Voltage Rating: 250 V
- Series: UNITRONIC

Applications



- งานส่งสัญญาณความถี่ต่ำและการสื่อสารภายในระบบที่ต้องการสายแบบทวิสต์คู่ชีลด์ (ตามคำอธิบาย)
- การใช้งานที่ต้องการสายยาว 50m และขนาดแกน 0.25 mm²

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	3
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	6
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Shield Type	S/UTP
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	LiHCH
Outer Diameter	7.3mm
Cable Shape	Twisted Pair
Fire Behaviour	Flame Retardant
Shielded/Unshielded	Shielded
Standards Met	IEC60332-1
Voltage Rating	250 V
Series	UNITRONIC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com