



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8168 Series, 8 Pairs, 16 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 30m, Screened Shield, RS-232, RS-422 Cable

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8168

Overview

สาย Belden 8168 ออกแบบเพื่อรองรับการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน RS-232 และ RS-422 เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและคอนโทรลเลอร์

Features

- จำนวนคู่: 8 Pairs
- จำนวนคอร์: 16 Cores
- พื้นที่หน้าตัด: 0.25 mm²
- AWG: 24 AWG
- Screened (Shielded)
- ความยาว: 30m
- Shield Type: Braid
- CPR Certification: Eca
- สีปลอกฉนวน: Chrome
- Cable Type: RS-232, RS-422
- Outer Diameter: 12.16mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 120 Ω
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Voltage Rating: 300 V
- Core Strands: 7/32 AWG
- Series: 8168
- Standards Met: CE, cUL, UL 1581, UL 2493



Applications

- การเชื่อมต่อและส่งข้อมูลตามมาตรฐาน RS-232 และ RS-422 ระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและคอนโทรลเลอร์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	8
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	16
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Shield Type	Braid
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Chrome
Cable Type	RS-232, RS-422
Outer Diameter	12.16mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	120 Ω
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	300 V
Shielded/Unshielded	Shielded
Core Strands	7/32 AWG
Series	8168
Standards Met	CE, cUL, UL 1581, UL 2493
Maximum Operating Temperature	+60°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com