




## Industrial Automation Products & Solutions



### Belden H155A00 Series, 100m, H155 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : H155A00.00B100

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	H155
Outer Diameter	5.4mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	86.5 dB/100 m @ 6000 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Grey
Conductor Strand Type	Stranded
Fire Behaviour	Flame Retardant
Size of Strands	16 AWG
Core Strands	19/0.28
Operating Temperature Range	-15 - +70 °C
Number of Strands	19
Standards Met	EN 50117-1, EN 50117-2-4, EN 50290-2-20
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-15°C
Series	H155A00



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Copper
Velocity ratio	80%
Insulation Material	FPE
Shielding	Tinned Copper Braid
Capacitance	3pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com