



Industrial Automation Products & Solutions



Radiall Male SMA to Male SMA, 1m, RG316 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Radiall

รหัสสินค้า : R284C0351058

Overview

สายโคแอกเชียล Radiall R284C0351058 ยาว 1 เมตร ใช้สาย RG316 ปลายทั้งสองด้านเป็น SMA male ตัวเชื่อมต่อแบบสกรู ให้การยึดแน่นและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

สาย RG316 ความต้านทานลักษณะ 50 Ω ปลายทั้งสองด้านเป็น SMA male (สกรู) เหมาะกับการเชื่อมต่อที่ต้องการความมั่นคงในการยึด ตัวเชื่อมต่อ Sub-Miniature Type A นิยมในงานโทรคมนาคมและ Wireless LAN อุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -55 ถึง +135°C

Features

- Terminated: Terminated
- Connector 1: SMA (Male)
- Connector 2: SMA (Male)
- Coaxial Type: RG316
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 1 m
- Outer Diameter: 2.49 mm
- Sheath Colour: Brown
- Operating Temperature Range: -55 - +135 °C
- Maximum Operating Temperature: +135 °C

Applications

- งานโทรคมนาคม (telecommunication)
- Wireless LAN

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMA
Connector 2	SMA
Coaxial Type	RG316
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Outer Diameter	2.49mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	1m
Sheath Colour	Brown
Maximum Operating Temperature	+135°C
Operating Temperature Range	-55 - +135 °C
Minimum Operating Temperature	-55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com