



Industrial Automation Products & Solutions



**RS PRO, 20m, RG174A/U Coaxial,  
Unterminated 50 Ω**

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 222-8610

**Specifications**

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG174A/U
Outer Diameter	2.79mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	220 dB/100m @ 3GHz, 42 dB/100m @ 200MHz, 60 dB/100m @ 400MHz
Length	20m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	7/0.16
Capacitance	106pF/m
Conductor Material	Copper Clad Steel
Standards Met	MIL-C-17, NF C 93-550, RoHS Compliant
Minimum Operating Temperature	-40°C
Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Velocity ratio	65.9%



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Size of Strands	0.16 mm
Insulation Material	PE
Shielding	Tinned Copper Braid
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com