



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Male SMA to Male SMA, 1.5m, RG233 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 363-730

Overview

RS PRO สาย Coaxial แบบ Terminated ความยาว 1.5 m ใช้หัวต่อ Male SMA ถึง Male SMA พร้อมสาย RG233 และความต้านทาน 50 Ω เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไมโครเวฟแบบ peer-to-peer.

สาย SMA-to-SMA นี้ออกแบบมาเพื่องานไมโครเวฟและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ RF ที่ใช้หัวต่อ SMA เพศผู้ ให้ความต่อเนื่องของสัญญาณในระบบ 50 Ω ข้อมูลช่วงอุณหภูมิที่ระบุเป็น +40°C ถึง +80°C ซึ่งเป็นข้อสังเกตสำคัญในการเลือกใช้ตามสภาพแวดล้อม

Features

- Connector 1 / 2: SMA (Male)
- Coaxial Type: RG233
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 1.5 m
- Terminated: Yes
- Operating Temperature Range: +40°C to +80°C (ระบุในสเปค)
- Maximum Operating Temperature: +80°C

Applications

- การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไมโครเวฟหรือ RF ที่ใช้หัวต่อ SMA
- งานทดสอบและการเชื่อมต่อภายในเร็คอุปกรณ์ RF
- การเชื่อมต่อ peer-to-peer ของอุปกรณ์สื่อสารความถี่สูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1	SMA
Connector 2	SMA
Coaxial Type	RG233
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	1.5m
Minimum Operating Temperature	+40°C
Operating Temperature Range	+40 - +80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com