



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Male SMB to Male SMB, 325mm, RG174 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 526-0443

Overview

สายโคแอกเซียล RS PRO หัวต่อ SMB แบบ Male-to-Male ยาว 325 mm ใช้สาย RG174 ระบุความต้านทาน 50 Ω และเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน MIL-STD-348A

สายความยาวสั้นพร้อมหัวต่อ SMB ทั้งสองด้าน ออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ลดการรบกวนสัญญาณและเหมาะสำหรับงานติดตั้งระยะยาวที่ต้องการการเดินสายสั้นและเชื่อมต่อได้รวดเร็ว โดยใช้ฉนวน PTFE และวัสดุตัวนำเป็น brass

Features

- หัวต่อ: SMB (Male ถึง Male)
- Coaxial Type: RG174
- Terminated
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 325 mm
- Sheath Colour: Black
- Insulation Material: PTFE
- Operating Temperature Range: -40 - +85 °C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Standards Met: MIL-STD-348A
- Conductor Material: Brass

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณระยะสั้นที่ต้องการหัวต่อ SMB
- งานติดตั้งระยะยาวที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเดินสาย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMB
Connector 2	SMB
Coaxial Type	RG174
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	325mm
Sheath Colour	Black
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	MIL-STD-348A
Insulation Material	PTFE
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Conductor Material	Brass



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com