



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 100m, RG316 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 906-0622

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG316
Outer Diameter	2.9mm
CPR Certification	Fca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	95.1 dB @ 1000 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Brown
Conductor Strand Type	Stranded
Maximum Operating Temperature	+200°C
Size of Strands	0.18 mm
Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Capacitance	95.1pF/m
Core Strands	7/0.18
Sheath Material	FEP
Shielding	Silver Plated Copper Braid
Operating Temperature Range	-70 - +200 °C
Number of Strands	7



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	Euroclass Eca
Insulation Material	PTFE
Minimum Operating Temperature	-70°C
Velocity ratio	69.5%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com