



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 100m, RG179 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 906-0610

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG179
Outer Diameter	3mm
CPR Certification	Fca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	78.7dB @ 1000 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Brown
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	7/0.1
Capacitance	64pF/m
Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Size of Strands	0.1 mm
Maximum Operating Temperature	+200°C
Standards Met	Euroclass Eca
Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-70 - +200 °C
Minimum Operating Temperature	-70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Velocity ratio	69.5%
Insulation Material	PTFE
Sheath Material	FEP
Shielding	Silver Plated Copper Braid



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com