



Industrial Automation Products & Solutions



**RS PRO, 100m, CT81 Coaxial,
Unterminated 75 Ω**

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 520-3046

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	CT81
Outer Diameter	5mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	28.7 dB/100m @ 1.35MHz, 33 dB/100m @ 1.75MHz, 36.9 dB/100m @ 2.15MHz, 39.2 dB/100m @ 2.4MHz
Length	100m
Sheath Colour	White
Conductor Strand Type	Solid
Shielding	Annealed Copper Braid
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	Maximum of +70 °C
Conductor Material	Bare Copper
Size of Strands	0.8 mm
Insulation Material	PE
Standards Met	Euroclass Eca



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Velocity ratio	84%
Number of Strands	1
Series	H121C00
Core Strands	1/0.8



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com