



Industrial Automation Products & Solutions



**RS PRO, 25m, RG179B/U Coaxial,
Unterminated 75 Ω**

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 906-0638

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG179B/U
Outer Diameter	2.5mm
CPR Certification	Fca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	91.25 dB @ 1GHz
Length	25m
Sheath Colour	Brown
Conductor Strand Type	Stranded
Velocity ratio	70%
Minimum Operating Temperature	-70°C
Standards Met	Euroclass Eca
Insulation Material	PTFE
Shielding	Silver Plated Copper Braid
Sheath Material	FEP
Operating Temperature Range	-70 - +200 °C
Maximum Operating Temperature	+200°C
Size of Strands	0.1 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Capacitance	63.65pF/m
Core Strands	7/0.1
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com