



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, 250m, RG6 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 913-5067

## Overview

สายโคแอกเซียล RS PRO ชนิด RG6 ความยาว 250m แบบ Unterminated หุ้มด้วยโฟมโพลีเอทิลีน (FPE) ออกแบบตามมาตรฐาน RG6

ข้อมูลระบุว่าสายเป็น RG6 แบบไม่ต่อหัว (Unterminated) ความต้านทานเชิงลักษณะ 75 Ω มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5mm ฉนวนเป็น FPE และใช้ตัวนำแบบ Solid เป็น Copper Clad Steel เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการสายตามมาตรฐาน RG6 และเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

## Features

- Coaxial Type: RG6
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- Length: 250m
- Outer Diameter: 6.5mm
- Attenuation: 5.2 dB/100m @ 100 MHz
- Insulation Material: FPE (foam polyethylene)
- Conductor Material: Copper Clad Steel (ตัวนำแบบ Solid)
- Sheath Material: PVC, สีขาว
- Shielding: Foil
- Standards Met: RoHS Compliant
- Operating Temperature Range: -10 - +70°C

## Applications

- การติดตั้งสายตามมาตรฐาน RG6 ในระบบทีวีหรือการกระจายสัญญาณ
- งานเดินสายโครงสร้างที่ต้องการสาย RG6 แบบไม่ต่อหัว

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด             |
|-------------------------------|------------------------|
| Terminated/Unterminated       | Unterminated           |
| Coaxial Type                  | RG6                    |
| Outer Diameter                | 6.5mm                  |
| Characteristic Impedance      | 75 Ω                   |
| Attenuation                   | 5.2 dB/100m @ 100 MHz  |
| Length                        | 250m                   |
| Sheath Colour                 | White                  |
| Conductor Strand Type         | Solid                  |
| Standards Met                 | RoHS Compliant         |
| Minimum Operating Temperature | -10°C                  |
| Core Strands                  | 1/1                    |
| Conductor Material            | Copper Clad Steel      |
| Size of Strands               | 1 mm                   |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                  |
| Operating Temperature Range   | -10 - +70 °C           |
| Number of Strands             | 1                      |
| Insulation Material           | FPE                    |
| Shielding                     | Foil                   |
| Sheath Material               | Polyvinyl Chloride PVC |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com