



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 100m, URM70 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 521-8054

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	URM70
Outer Diameter	5.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	15.2 dB/100m @ 100MHz, 21.8 dB/100m @ 200MHz, 39.1 dB/100m @ 600MHz, 51.7 dB/100m @ 1GHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	7/0.2
Series	URM70NH
Capacitance	67pF/m
Operating Temperature Range	-15 - +70 °C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Size of Strands	0.2 mm
Conductor Material	Tinned Copper
Number of Strands	7



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-15°C
Velocity ratio	66%
Insulation Material	PE
Sheath Material	Flame Retardant Non-Corrosive (FRNC)



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com