



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG2130 Series, 100m, RG213 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG2130.00100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG213
Outer Diameter	10.3mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	1.5 dB/100m @ 5 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	3000 V dc
Number of Strands	7
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Size of Strands	13 AWG
Conductor Material	Bare Copper
Capacitance	100pF/m
Core Strands	7/0.75
Shielding	Bare Copper Braid



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	MRG2130
Insulation Material	PE
Minimum Operating Temperature	-40°C
Velocity ratio	66%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com