



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Industrial Automation Products & Solutions

Belden 433945 Series, 100m, RG6 Coaxial, Terminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 433945.00100



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com





Overview

สาย Coaxial Belden ซีรีส์ 433945 รุ่น 433945.00100 เป็นสาย RG6 ความยาว 100m ความต้านทานลักษณะ 75 Ω แบบ unterminated ชุดเปลือกเป็นวัสดุ Low Smoke Zero Halogen (LSZH) สีเทา เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณอนาล็อก/SDI ตามที่ระบุ

สายนี้ออกแบบมาเพื่อลำเลียงสัญญาณวิดีโออนาล็อกสำหรับการเฝ้าระวัง โดยมีสเปกการสูญเสียสัญญาณ (attenuation) และอิมพีแดนซ์ที่สอดคล้องกับการใช้งาน SDI/ระบบกล้อง พร้อมวัสดุหุ้มแบบ LSZH และการshieldด้วย braiding ของทองแดงเปลือย

Features

- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Coaxial Type: RG6
- Length: 100m
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- Attenuation: 2.1 dB/100m @ 10 MHz
- Outer Diameter: 6.75mm
- Sheath Colour: Grey
- Sheath Material / Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- CPR Certification / Standards Met: Euroclass Eca
- Voltage Rating: 300 V
- Conductor Strand Type: Solid
- Conductor Material: Bare Copper
- Size of Strands: 18 AWG
- Capacitance: 53.5pF/m
- Velocity ratio: 83%
- Operating Temperature Range: -30 - +70 °C
- Shielding: Bare Copper Braid
- Insulation Material: Foam PE
- Series: 433945

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอจากกล้องหรือระบบเฝ้าระวังตามที่ระบุ (surveillance/SDI)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG6
Outer Diameter	6.75mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	2.1 dB/100m @ 10 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Grey
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Voltage Rating	300 V
Conductor Strand Type	Solid
Core Strands	1/1.02
Number of Strands	1
Capacitance	53.5pF/m
Conductor Material	Bare Copper
Size of Strands	18 AWG
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Series	433945
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Bare Copper Braid
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Standards Met	Euroclass Eca
Insulation Material	Foam PE
Velocity ratio	83%
Minimum Operating Temperature	-30°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com