



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity, 100m, RG400 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : CLFH-400

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG400
Outer Diameter	5.08mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	100.7 dB/100m @ 3GHz, 31.3 dB/100m @ 400MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Number of Strands	19
Maximum Operating Temperature	+105°C
Size of Strands	32 AWG
Conductor Material	Silver Plated Copper
Operating Temperature Range	-30 - +105 °C
Insulation Material	Rayfoam
Capacitance	98pF/m
Core Strands	19/32
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Minimum Operating Temperature	-30°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Velocity ratio

71%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com