



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG5900 Series, 500m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG5900.00500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	6.15mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	2.9 dB/100m @ 5 MHz
Length	500m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	-15 - +70 °C
Number of Strands	1
Size of Strands	22 AWG
Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	67.3pF/m
Core Strands	1/0.58
Series	MRG5900
Shielding	Tinned Copper Braid



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-15°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com