



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG5902 Series, 500m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG5902.00500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	6.15mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	2.9 dB/100m @ 5 MHz
Length	500m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Size of Strands	23 AWG
Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	67pF/m
Core Strands	1/0.58
Number of Strands	1
Series	MRG5902
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Minimum Operating Temperature	-30°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Velocity ratio	66%
Insulation Material	PE
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Shielding	Bare Copper Braid



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com