



Industrial Automation Products & Solutions



**Belden MRG5900 Series, 100m, RG59
Coaxial, Unterminated 75 Ω**

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG5900.10100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	6.15mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	2.9 dB/100m @ 5 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Minimum Operating Temperature	-15°C
Operating Temperature Range	-15 - +70 °C
Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	67pF/m
Core Strands	1/0.58
Series	MRG5900



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	Euroclass Eca
Shielding	Tinned Copper Braid
Number of Strands	1
Size of Strands	22 AWG
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com