



## Industrial Automation Products & Solutions

### Bedeas, 100m, Unterminated 75 Ω



ผู้ผลิต : Bedea

รหัสสินค้า : 11200300

### Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Outer Diameter	6mm
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	1.2dB@1MHz, 12dB@100MHz, 17dB@200MHz, 28dB@500MHz, 36dB@800MHz
Length	100m
Sheath Colour	Green
Conductor Strand Type	Solid
Maximum Operating Temperature	+85°C
Size of Strands	0.6 mm
Conductor Material	Bare Copper
Core Strands	1/0.6
Capacitance	67pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Velocity ratio	66%
Number of Strands	1



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com