



Industrial Automation Products & Solutions



S2Ceb-Groupe Cae S2CEB Series, 250m, Solid Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : S2Ceb-Groupe Cae

รหัสสินค้า : HDCVI28B200

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	Solid
Outer Diameter	4.5mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	43 dB/ 100 m @ 1500 MHz
Length	250m
Sheath Colour	Blue
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Conductor Strand Type	Solid
Core Strands	1/0.6
Series	S2CEB
Operating Temperature Range	- 10 - +80 °C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Capacitance	56pF/m
Size of Strands	0.60 mm
Insulation Material	Foam PE
Shielding	Red copper braid



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	Euroclass Eca
Conductor Material	Bare Copper
Velocity ratio	78%
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com