Industrial Automation Products & Solutions

Belden 1855A Series, 304.8m, Mini RG59 Coaxial, Unterminated75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1855A 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	Mini RG59
Outer Diameter	4.04mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Î©
Attenuation	0.012 dB/100 m
Length	304.8m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Flame Retardant
Conductor Strand Type	Solid
Series	1855A
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C
Insulation Material	Foam PE
Shielding	Tinned Copper Braid
Capacitance	53.48pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Maximum Operating Temperature	+75°C
Minimum Operating Temperature	-30°C

Velocity ratio	0.82
Conductor Material	Bare Copper

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com