



Industrial Automation Products & Solutions

**Belden 1505DNH Series, 500m, RG59/U
Coaxial, Unterminated 75 Ω**

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1505DNH.00500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59/U
Outer Diameter	(Jacket) 5.92mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	3 dB/100m @ 10 MHz
Length	500m
Sheath Colour	Purple
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Velocity ratio	0.83
Minimum Operating Temperature	-30°C
Conductor Material	Bare Copper
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Capacitance	53pF/m
Standards Met	Euroclass Dca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Tinned Copper Braid



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	1505DNH
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Insulation Material	FPE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com