



Industrial Automation Products & Solutions



Van Damme Standard 75 Series, 100m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Van Damme

รหัสสินค้า : 268-322-040

Overview

Van Damme Standard 75 Series (รุ่น 268-322-040) เป็นสายโคแอกเชียล RG59 ความยาว 100m แบบ Unterminated ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงและทนทาน ผลิตตามมาตรฐานการทดสอบความบริสุทธิ์ของทองแดง

Features

- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Coaxial Type: RG59
- Length: 100m
- Outer Diameter: 6.15mm
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- Attenuation: 17.42 dB/100m @ 180MHz, 18.36 dB/100m @ 200MHz, 28.11 dB/100m @ 400MHz, 38.31 dB/100m @ 743MHz
- Sheath Colour: Yellow
- Conductor Strand Type: Stranded
- Conductor Material: Bare Copper
- Core Strands: 7/0.2
- Number of Strands: 7
- Size of Strands: 0.2 mm
- Insulation Material: PE
- Shielding: Bare Copper Braid
- Sheath Material: Polyvinyl Chloride PVC
- Velocity ratio: 66%
- Capacitance: 67pF/m
- Series: Standard 75

Applications

- การใช้งานโคแอกเชียลที่ต้องการความทนทานและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง



- งานส่งสัญญาณวิดีโอ/ข้อมูลที่ต้องการสาย RG59

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	6.15mm
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	17.42 dB/100m @ 180MHz, 18.36 dB/100m @ 200MHz, 28.11 dB/100m @ 400MHz, 38.31 dB/100m @ 743MHz
Length	100m
Sheath Colour	Yellow
Conductor Strand Type	Stranded
Insulation Material	PE
Shielding	Bare Copper Braid
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Number of Strands	7
Velocity ratio	66%
Size of Strands	0.2 mm
Series	Standard 75
Core Strands	7/0.2
Capacitance	67pF/m
Conductor Material	Bare Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
