



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 1855ENH Series, 100m, RG59/U Coaxial, Underminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1855ENH.10100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Underminated	Underminated
Coaxial Type	RG59/U
Outer Diameter	4.45mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	70.2 dB/100 m @ 4500 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Green
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	75 V dc
Conductor Strand Type	Solid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Size of Strands	22 AWG
Sheath Material	Flame Retardant Non-Corrosive (FRNC), Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Standards Met	EN 50117-1, EN 50290-2-20
Shielding	Tinned Copper Braid



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	FPE
Velocity ratio	84%
Conductor Material	Bare Copper
Capacitance	53pF/m
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Series	1855ENH



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com