



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 4694R Series, 304.8m, RG6/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4694R 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG6/U
Outer Diameter	6.86mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	0.75 dB/100m
Length	304.8m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Insulation Material	Gas-Injected FHDPE
Velocity ratio	84.5%
Conductor Material	Silver Plated Copper
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Standards Met	CSA Certified, EU Directive 2003/11/EC (BFR), UL Listed, UL1666
Shielding	Tinned Copper
Series	4694R
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Capacitance	52.16pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com