



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 4794R Series, 305m, RG7 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4794R 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG7
Outer Diameter	0.32 (Jacket)in
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	0.64 dB/100 m
Length	305m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Capacitance	52.49pF/m
Shielding	Tinned Copper Braid
Insulation Material	Foam HDPE
Velocity ratio	0.85
Conductor Material	Silver Plated Copper
Operating Temperature Range	-20 - +75 °C
Minimum Operating Temperature	-20°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Size of Strands	16 AWG
Series	4794R
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com