



Industrial Automation Products & Solutions



**Belden MRG1781 Series, 50m, RG178PE
Coaxial, Unterminated 50 Ω**

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG1781.0050

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG178PE
Outer Diameter	1.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	19 dB/100m @10 MHz
Length	50m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Number of Strands	7
Core Strands	7/0.1
Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Size of Strands	0.1 mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Capacitance	100pF/m
Operating Temperature Range	-25 - +70 °C
Series	MRG1781
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Velocity ratio	66%
Shielding	Tinned Copper Braid
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com